

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip26fcr5l5-ai1-p-113143.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1

Cena	1 461,25 zł
Numer katalogowy	55425
Kod producenta	BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1
Kod EAN	5904890714007
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	10 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30 m
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	3288×1850
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Kąt widzenia	110°
Wielkość przetwornika	1/2.7"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1

Kamera IP BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1 to zaawansowane urządzenie, które zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 6 Mpx. Dzięki przetwornikowi 1/2.7" PS CMOS, obraz jest wyraźny i szczegółowy zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

- **Technologia NightColor:** Umożliwia widoczność w nocy do 30 m, co zapewnia lepszą kontrolę nad monitorowanym obszarem.
- **Obiektyw stały 2.8 mm:** Oferuje szeroki kąt widzenia wynoszący 110°, co pozwala na monitorowanie większego obszaru.
- **WDR120dB:** Funkcja ta poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.
- **Obudowa IP67:** Zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, co czyni kamerę odpowiednią do zastosowań zewnętrznych.
- **Inteligentne funkcje:** Wbudowane funkcje, takie jak detekcja ruchu i IVS (inteligentna analiza obrazu), zwiększają efektywność monitoringu.
- **Mikrofon:** Umożliwia rejestrację dźwięku, co zwiększa możliwości nadzoru.
- **Promiennik IR i oświetlenie LED:** Umożliwiają widzenie w ciemności na odległość do 30 m.

Kamera obsługuje wiele protokołów sieciowych, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami. Jej wymiary i waga to odpowiednio 0.6500 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu. Model ten jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających niezawodnego systemu monitoringu.