

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip44vwr5-p-109891.html>

Kamera IP BCS Line BCS-L-TIP44VWR5



Cena	1 481,13 zł
Numer katalogowy	61334
Kod producenta	BCS-L-TIP44VWR5
Kod EAN	5904890715509
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.03Lux(F1.7) 0Lux(IR)
Audio	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX
Kąt widzenia	98° - 31°
Wielkość przetwornika	1/3"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	7.4 W
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	50 m
WDR	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera IP BCS Line BCS-L-TIP44VWR5

- Model: BCS-L-TIP44VWR5
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8-12 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 7.4 W
- Czułość przetwornika: 0.03Lux(F1.7) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 98° - 31°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak