

Dane aktualne na dzień: 20-11-2025 06:32

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip44vwr5-p-135861.html>

Kamera IP BCS Line BCS-L-TIP44VWR5



Cena	1 481,13 zł
Numer katalogowy	61334
Kod producenta	BCS-L-TIP44VWR5
Kod EAN	5904890715509
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Nie
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.03Lux(F1.7) 0Lux(IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX
Kąt widzenia	98° - 31°
Wielkość przetwornika	1/3"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Pobór prądu	7
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	7
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP
Kolor obudowy	Czarny
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom

Widoczność w nocy	50
WDR	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera IP BCS Line BCS-L-TIP44VWR5

Model: BCS-L-TIP44VWR5

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-TIP44VWR5
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H) × 1520(V)
RAM	128 MB
ROM	128 MB
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.8 ~ 12 mm
Apertura	F1.7
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 98°~31° / V: 55°~18° / D: 116°~36°
DORI	Detekcja: 66~200 m / Obserwacja: 26~80 m / Rozpoznanie: 13~40 m / Identyfikacja: 7~20 m
Czułość	0.03 Lux (F1.7), 0 Lux (IR)
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Migawka	Auto / manual 1/3 ~ 1/100000 s
AGC	Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości strumienia	4M (2688×1520), 3M, 2M, 1.3M, 720P, D1, VGA, CIF
Strumień główny	2688×1520@20fps, 2560×1440@25/30fps
Strumień drugi	704×576@25fps, 704×480@30fps

Bitrate	H.264: 32-6144 Kbps, H.265: 12-6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Tryb dzień/noc	ICR (mechaniczny filtr IR)
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	50 m
Przechowywanie	FTP, SFTP
Gniazdo karty	microSD do 256 GB
Obsługa	Web Service, BCS Manager (Win/Linux/MAC), aplikacja mobilna (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 7.4 W
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	90.4 × 244.1 mm
Waga	0.86 kg
Obudowa	Metal