

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 10:07

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip45vsr6-ai12-p-132438.html>



Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP45VSR6-Ai1(2)

Cena	1 990,47 zł
Numer katalogowy	49506
Kod producenta	BCS-L-TIP45VSR6-Ai1(2)
Kod EAN	5904890711464
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa kart pamięci	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Pobór mocy	5
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Motozoom
Kolor obudowy	Biały
WDR	Tak
Widoczność w nocy	60
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Pobór prądu	8
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)

Audio	Tak
Kąt widzenia	113° - 31°
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP45VSR6-Ai1(2)

Model: BCS-L-TIP45VSR6-Ai1(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-TIP45VSR6-Ai1(2)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2960(H) × 1688(V)
RAM / ROM	256 MB / 128 MB
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.7 ~ 13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus / Iris	Auto / manual, Iris: Auto
Zoom optyczny / cyfrowy	4× / 16×
Kąt widzenia	H: 113°~31°, V: 58°~18°, D: 138°~36°
DORI	Detect: 64210m / Observe: 2684m / Recognize: 1342m / Identify: 621m
Czułość kamery	0.007Lux (Color, F1.5, 30IRE), 0.0007Lux (B/W, F1.5, 30IRE), 0Lux (IR)
Stosunek S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M, 4M, 3M, 2M, 1.3M, 720P, D1, VGA, CIF
Strumień główny	2960×1668 (120fps), 2880×1620 (120fps), 2688×1520 (1~30fps)
Strumień drugi	704×576 / 704×480 (1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 328192 Kbps, H.265: 128192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR (mechaniczny filtr podczerwieni)
Rodzaj oświetlacza / Zasięg IR	IR LED / 60 m
Mikrofon	Tak
Wejście / wyjście audio	45658
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście / wyjście alarmowe	45658
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu / Maski prywatności	45751
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 8.5 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary / Waga	90.4×244.1 mm / 0.77 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoby / pojazdu mechanicznego, redukcja fałszywych alarmów
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD Plus