

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip46vcr6l6-ai1-g-p-111906.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1-G

Cena	2 194,21 zł
Numer katalogowy	61117
Kod producenta	BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1-G
Kod EAN	5904890714847
Kąt widzenia	114° - 32°
Rozdzielczość kamery	6MPX
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	60 m
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	12.7 W

Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Typ obudowy	Tubowa

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1-G

Kamera IP BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1-G to zaawansowane urządzenie o rozdzielczości 6 Mpx, które zapewnia doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki technologii NightColor oraz reflektorowi IR, widoczność w ciemności sięga aż 60 metrów.

Wbudowany obiektyw motozoom o zakresie ogniskowej 2.7-13.5 mm umożliwia elastyczne dostosowanie kąta widzenia, wynoszącego od 114° do 32°. Kamera obsługuje inteligentne funkcje analizy obrazu (IVS) oraz detekcję ruchu, co zwiększa jej funkcjonalność.

- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- WDR 120dB dla lepszej jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych
- Obudowa o klasie szczelności IP67 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne
- Mikrofon i wbudowane wejścia/wyjścia audio umożliwiają dwukierunkową komunikację
- Wsparcie dla protokołów sieciowych takich jak IPv4, IPv6, HTTP, TCP i wiele innych

Kamera waży 1 kg i jest przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Dzięki metalowej obudowie, jest trwała i niezawodna. Model BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1-G to idealne rozwiązanie do monitorowania obiektów w czasie rzeczywistym.