

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip46vcr6l6-ai1-p-111907.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

Cena	2 194,21 zł
Numer katalogowy	61115
Kod producenta	BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1
Kod EAN	5904890714830
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	60 m
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	12.7 W
Audio	Tak
Kąt widzenia	114° - 32°
Rozdzielczość kamery	6MPX
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak

Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

Kamera IP BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1 to wszechstronne urządzenie do monitoringu, idealne zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki rozdzielczości 6Mpx, zapewnia wysoką jakość obrazu, a technologia NightColor umożliwia widoczność w nocy do 60 metrów.

Wbudowany obiektyw motozoom o ogniskowej 2.7-13.5 mm pozwala na elastyczne dostosowanie kąta widzenia, który wynosi od 114° do 32°. Kamera została wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni, co znacząco poprawia jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia.

Model ten posiada również funkcje inteligentnej analizy obrazu oraz detekcji ruchu, co zwiększa efektywność monitoringu. Obudowa kamery ma klasę szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na działanie pyłu i wody, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych.

Wbudowany mikrofon oraz możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń alarmowych zwiększają funkcjonalność kamery. Dodatkowo, wspiera ona wiele protokołów sieciowych, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami.

Wymiary kamery to 1 kg wagi, co czyni ją łatwą do zamontowania w różnych lokalizacjach.