

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip46vcr6l6-ai1-p-135774.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

Cena	2 412,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61115
Kod producenta	BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1
Kod EAN	5904890714830
Kolor obudowy	Biały
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	60
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa kart pamięci	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Pobór mocy	12
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Typ obudowy	Tubowa
Kąt widzenia	114° - 32°
Rozdzielczość kamery	6MPX
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Pobór prądu	12
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

Model: BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 60m
- Whitelight 60m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3288 (H) × 1850 (V)
RAM / ROM	256 MB / 128 MB
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.7 – 13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny / cyfrowy	5× / 16×
Kąt widzenia	H: 114°-32°, V: 58°-17°, D: 138°-36°
DORI	Detect 64-210 m / Observe 26-84 m / Recognize 13-42 m / Identify 6-21 m

Czułość kamery	0.007 Lux (kolor), 0.0007 Lux (B/W), 0 Lux (IR)
Stosunek S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120 dB)
Migawka	Auto / manual 1/3 – 1/100 000 s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	3D DNR
Rol (Region of Interest)	Tak
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Strumienie	2
Rozdzielczości	6 M, 5 M, 4 M, 3 M, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	3288×1850 (1–20 fps), 2688×1520 (1–25/30 fps)
Strumień drugi	704×576 (1–25 fps), 704×480 (1–30 fps)
Bitrate	H.264: 32–8192 Kbps; H.265: 12–8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR (mechaniczny filtr podczerwieni)
Oświetlacz	IR LED i WhiteLight
Zasięg IR / WhiteLight	60 m / 60 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Wejście / wyjście audio	45658
Kompresja audio	G.711A, G.711Mu, G.726, PCM
Wejście / wyjście alarmowe	45658
Przechowywanie	FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu / Maski prywatności	45751
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP(RTSP/RTCP/RTMP), SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Bezpieczeństwo	Video/Firmware/Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, X.509 certs, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot/execution/upgrade, Session security, Security warning
Zasilanie	12 V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 12.7 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Warunki pracy	–30 °C – +60 °C, max 95 % RH
Wymiary	238.5 × 90.7 × 90.7 mm
Waga	0.76 kg
Obudowa	Metal
Ai – funkcje inteligentne	Wbudowane algorytmy, perymetryczna ochrona (wtargnięcie, linie), rozpoznawanie osoby/pojazdu, SMD Plus