

Dane aktualne na dzień: 10-12-2025 22:14

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-p-eip24fsr3-ai2-p-128892.html>



KAMERA IP BCS-P-EIP24FSR3-AI2

Cena	971,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33499
Kod producenta	BCS-P-EIP24FSR3-AI2
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	30
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	4
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor obudowy	Biały
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Pobór prądu	4
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak

Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	101°
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Opis produktu

KAMERA IP BCS-P-EIP24FSR3-AI2

Oferujemy nowoczesną kamerę IP BCS-P-EIP24FSR3-AI2, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz funkcje inteligentne. Dzięki wysokiej rozdzielczości 4 Mpx, każdy detal zostanie uchwycony z niezwykłą precyzją. Idealna do monitorowania zarówno wewnątrz, jak i przestrzeni zewnętrznych.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 Mpx.
- Funkcje AI, które umożliwiają rozpoznawanie obiektów i detekcję ruchu.
- Możliwość pracy w trudnych warunkach, w temperaturach od -30°C do +60°C.
- Łatwe zarządzanie przez aplikację mobilną oraz CMS BCS Manager.
- Klasa szczelności IP67 zapewniająca odporność na warunki atmosferyczne.

Cechy techniczne:

- **Typ kamery:** Kopuła
- **Rozdzielczość:** 4 Mpx (2688×1520)
- **Przetwornik:** 1/3" CMOS
- **Obiektyw:** Stały, ogniskowa 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** H: 101.1° / V: 55.3°
- **Czułość:** 0.003Lux (F1.6, AGC), 0Lux (B/W, IR)
- **WDR:** 120 dB
- **Strumień główny:** Do 2688×1520@30fps
- **Strumień drugi:** Do 1280×720@30fps
- **Kompresja wideo:** H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zasilanie:** 12VDC / PoE (802.3af)
- **Pobór mocy:** max 4W
- **Wymiary:** Ø110.5 × 94.1 mm
- **Waga:** 0.42 kg
- **Gniazdo karty pamięci:** microSD do 128 GB
- **Detekcja ruchu:** 4 strefy
- **Bezpieczeństwo:** HTTPS, SSL, TLS, filtrowanie IP