

Dane aktualne na dzień: 09-12-2025 21:51

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-dip14fwr3-p-134470.html>



Kamera IP BCS Point BCS-P-DIP14FWR3

Cena	503,13 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55790
Kod producenta	BCS-P-DIP14FWR3
Kod EAN	5904890713611
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	101°
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	2560x1440
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Pobór prądu	4
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	4
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/3"
Obiektyw	Stały

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Onvif	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4MPX

Opis produktu

Kamera IP BCS Point BCS-P-DIP14FWR3

Model: BCS-P-DIP14FWR3

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- IR 30m
- Obudowa IP67, IK10

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-DIP14FWR3
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 101.5° V: 55.6° D: 111.6°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.01Lux (F2.0, AGC) 0Lux (B/W, IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120dB)

Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 640×360 / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2560×1440@25fps, 2304×1296@30fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps
Strumień drugi	720×576@30fps, 640×360@30fps, 704×288@30fps, 352×288@30fps
Bitrate	128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Przechowywanie	NAS (NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
Bezpieczeństwo	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication RTSP, Digest Authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE, Digest Authentication ONVIF
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø109×83mm
Waga	0.36kg
Obudowa	Metal