

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-eip14fsr3-ai-p-122008.html>

Kamera IP BCS POINT BCS-P-EIP14FSR3-Ai

Cena	562,32 zł
Numer katalogowy	65640
Kod producenta	BCS-P-EIP14FSR3-Ai
Kod EAN	5904890716094
Widoczność w nocy	30 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Zgodny z NDAA	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	4.4 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	97°
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Opis produktu

Kamera IP BCS POINT BCS-P-EIP14FSR3-Ai

- Model: BCS-P-EIP14FSR3-Ai
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 4.4 W
- Czułość przetwornika: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 97°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Zgodny z NDAA: Tak