

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-eip14fsr32-p-135757.html>

Kamera IP BCS POINT BCS-P-EIP14FSR3(2)

Cena	552,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61089
Kod producenta	BCS-P-EIP14FSR3(2)
Kod EAN	5904890714397
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
WDR	Tak
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Pobór prądu	4
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	4
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	97°

Opis produktu

Kamera IP BCS POINT BCS-P-EIP14FSR3(2)

Model: BCS-P-EIP14FSR3(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-P-EIP14FSR3(2)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Nagrywanie w chmurze BCS	Tak
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 97° V: 52.2° D: 107.5°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6, AGC), 0Lux (B/W, IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	Auto / Manual (AWB)
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120dB)
Migawka	Auto / Manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	Auto / Manual (AGC)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol (Region of Interest)	Tak
Defog	Cyfrowy
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° (tryb korytarzowy)
Ilość strumieni	2

Rozdzielczości	4M (2688×1520 / 2560×1440), 3M, 2M, 720P, D1, 640×360, 2CIF, CIF
Strumień główny	2688×1520@25fps, 2560×1440@25fps, 2304×1296@30fps, 1920×1080@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps, 720×576@30fps, 640×360@30fps, 704×288@30fps, 352×288@30fps
Bitrate	128Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Przechowywanie	NAS (NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4 strefy
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Bezpieczeństwo	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Operation Logs, Autoryzacja Digest i TLS, WSSE
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 4.4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary	Ø109×95mm
Waga	0.35 kg
Obudowa	Metal