

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-eip28fsr3l3-ai22-p-109454.html>

Kamera IP BCS POINT BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)

Cena	1 630,20 zł
Numer katalogowy	60766
Kod producenta	BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
WDR	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Strefy prywatności	Tak
NDAA	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	10 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Audio	Tak
Kąt widzenia	106°
Wbudowany obiekttyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Widoczność w nocy	30 m
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Tak
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

Kamera IP BCS POINT BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)

- Model: BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)
- Widoczność w nocy: 30 m
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 10 W
- Czułość przetwornika: 0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 106°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
- NDAA: Tak