

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-eip28fsr3l3-ai22-p-112065.html>

Kamera IP BCS POINT BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)

Cena	1 630,70 zł
Numer katalogowy	60766
Kod producenta	BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)
Kod EAN	5904890714489
Audio	Tak
Kąt widzenia	106°
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Widoczność w nocy	30 m
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Tak
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
WDR	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Strefy prywatności	Tak
NDAA	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	10 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP,

Opis produktu

Kamera IP BCS POINT BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)

Oferujemy kamerę IP BCS POINT, model BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2), która zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz niezawodność. Dzięki rozdzielczości 3840x2160, możesz cieszyć się wyraźnym i szczegółowym obrazem w każdym momencie.

Kamera ta charakteryzuje się nocną widocznością do 30 m oraz szerokim kątem widzenia wynoszącym 106°. Wbudowany reflektor podczerwieni oraz czułość przetwornika 0.001Lux (F1.0, AGC) zapewniają doskonałą jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Model ten jest wyposażony w funkcje takie jak WDR, balans bieli, strefy prywatności oraz detekcja ruchu, co czyni go idealnym rozwiązaniem do monitoringu. Dodatkowo, kamera ma możliwość obsługi kart pamięci, co umożliwia łatwe przechowywanie nagrań.

Konstrukcja kamery jest solidna, z klasą szczelności IP67, co zapewnia jej odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wbudowane wejścia/wyjścia alarmowe oraz audio (mikrofon i głośnik) zwiększają funkcjonalność urządzenia.

Specyfikacja:

- Model: BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)
- Rozdzielczość: 3840x2160 (8MPX, 4K)
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 10 W
- Wbudowany mikrofon i głośnik: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Waga: 1 kg

Wybierz kamerę IP BCS POINT BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2) dla skutecznego monitoringu i bezpieczeństwa.