

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-eip28fsr3l3-ai22-p-135622.html>

Kamera IP BCS POINT BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)

Numer katalogowy	60766
Kod producenta	BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)
Kod EAN	5904890714489
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Onvif	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8MPX
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Czułość przetwornika	0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	106°
Kolor obudowy	Biały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Widoczność w nocy	30
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Tak
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Obsługa kart pamięci	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Pobór mocy	10
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)

WDR	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Strefy prywatności	Tak
Pobór prądu	10

Opis produktu

Kamera IP BCS POINT BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)

Model: BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR130dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, Audio 1/1
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus / Iris	Stały / Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 106.5°, V: 57.9°, D: 132°
DORI	Detect 87m / Observe 35m / Recognize 17m / Identify 9m
Czułość kamery	0.001Lux(F1.0,AGC), 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	130dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)

Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90° (tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M / 5M / 4M / 2M / 720P / D1 / 640×360 / 2CIF / CIF
Strumień główny	Do 3840×2160@30fps
Strumień drugi	Do 1920×1080@30fps
Strumień trzeci	Do 720×576@30fps
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR / WhiteLight	30m / 30m
NightColor	Tak
Mikrofon / Głośnik	Tak / Tak
Funkcja ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście/wyjście audio	45658
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście/wyjście alarmowe	45658
Przechowywanie	NAS (NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App
Detekcja ruchu / Maski prywatności	45751
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP(S), RTSP, SNMP, RTMP, itp.
Bezpieczeństwo	Hasła, HTTPS, TLS 1.2, itp.
Zasilanie	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 10W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Zabezpieczenie przepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary / Waga	Ø129×118mm / 0.69kg
AI - funkcje	Inteligentna analiza obrazu
AI - ochrona perymetryczna	Wtargnięcie / Przekroczenie linii
AI - rozpoznawanie obiektów	Osoba / pojazd - redukcja fałszywych alarmów
AI - liczenie osób	Przekroczenie linii, wejścia/wyjścia