

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-sip5225sr15-ai2-p-130307.html>

Kamera IP BCS Point BCS-P-SIP5225SR15-AI2

Cena	4 897,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39382
Kod producenta	BCS-P-SIP5225SR15-AI2
Kod EAN	5904890706934
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	1920x1080
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera IP BCS Point BCS-P-SIP5225SR15-AI2

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP BCS Point BCS-P-SIP5225SR15-AI2. To zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie nowoczesne technologie oraz funkcje, które zaspokoją potrzeby zarówno użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Dzięki wysokiej rozdzielczości oraz inteligentnym algorytmom, zapewnia niezawodność i precyzję w każdym detalu.

Korzyści z użytkowania

- **Wysoka jakość obrazu:** Rozdzielczość 4Mpx oraz przetwornik Starlight gwarantują doskonałą widoczność w każdych warunkach oświetleniowych.
- **Wszechstronność:** Kamera obrotowa PTZ z zoomem optycznym 25x umożliwia dokładne obserwacje na dużych odległościach.
- **Inteligentne funkcje:** Automatyczne śledzenie, rozpoznawanie obiektów oraz detekcja twarzy zwiększają skuteczność monitoringu.
- **Trwała konstrukcja:** Obudowa o klasie szczelności IP66 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.
- **Łatwy dostęp:** Obsługuje różne protokoły sieciowe oraz jest kompatybilna z aplikacjami mobilnymi.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** BCS-P-SIP5225SR15-AI2
- **Typ kamery:** PTZ
- **Rozdzielczość:** 2 Mpx (1920×1080)
- **Obiektyw:** Motozoom 5~125 mm
- **Zoom optyczny:** 25×
- **Kąt widzenia:** H:54.37°~2.68°, V:32.23°~1.51°
- **Oświetlenie IR:** do 150 m
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Wymiary:** Ø227mm × 384.8mm
- **Waga:** 5.3 kg
- **Zasilanie:** 24VAC / 24VDC / PoE (802.3at)
- **Detekcja ruchu:** Tak, z 4 strefami detekcji
- **Gniazdo karty pamięci:** microSD do 256GB
- **Warunki pracy:** -40°C~+70°C, max 95% RH
- **Protokół:** ONVIF(S/G/T)