

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-tip25fsr4l4-ai22-p-112070.html>

Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2(2)

Cena	1 431,43 zł
Numer katalogowy	60760
Kod producenta	BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2(2)
Kąt widzenia	106°
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	10 W
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	5MPX
WDR	Tak
Widoczność w nocy	40 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
NDAA	Tak
Balans bieli	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Typ obudowy	Tubowa

Opis produktu

Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2(2)

Oferujemy kamerę IP, która zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki rozdzielczości 5MPX. Dzięki zastosowaniu przetwornika CMOS, możesz liczyć na wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Model ten posiada efektywną widoczność w ciemności do 40 metrów, co czyni go idealnym rozwiązaniem do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

- **Typ kamery:** Zewnętrzna/wewnętrzna
- **Ogniskowa obiektywu:** 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** 106°
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Wbudowany reflektor podczerwieni:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **WDR:** Tak
- **Strefy prywatności:** Tak
- **Audio:** Tak (wbudowany mikrofon)
- **Obudowa:** Tubowa, wykonana z metalu
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Obsługa kart pamięci:** Tak
- **Wejścia/wyjścia alarmowe:** 1/1
- **Onvif:** Tak

Kamera wspiera wiele protokołów sieciowych, w tym IPv4, IPv6 oraz RTSP. Dzięki tym funkcjom, można łatwo zintegrować ją z istniejącym systemem monitoringu.