

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-tip25fsr4l4-ai22-p-135620.html>

## Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2(2)

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Numer katalogowy                        | <b>60760</b>                    |
| Kod producenta                          | <b>BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2(2)</b> |
| Kąt widzenia                            | <b>106°</b>                     |
| Kolor obudowy                           | <b>Biały</b>                    |
| Materiał wykonania obudowy              | <b>Metalowa</b>                 |
| Rodzaj przetwornika                     | <b>CMOS</b>                     |
| Wejścia/wyjścia alarmowe                | <b>1/1</b>                      |
| Typ kamery                              | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>    |
| Wbudowany głośnik                       | <b>Nie</b>                      |
| Wbudowany reflektor podczerwieni        | <b>Tak</b>                      |
| Typ oświetlacza                         | <b>Dual light (IR + LED)</b>    |
| Strefy prywatności                      | <b>Tak</b>                      |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | <b>20 kl/s @ 8MPX</b>           |
| Obsługa WiFi                            | <b>Nie</b>                      |
| Wbudowany reflektor światła białego     | <b>Tak</b>                      |
| Obsługa kart pamięci                    | <b>Tak</b>                      |
| Pobór mocy                              | <b>10</b>                       |
| Audio                                   | <b>Tak</b>                      |
| Wbudowany obiektyw                      | <b>Tak</b>                      |
| Obiektyw                                | <b>Stały</b>                    |
| Rozdzielczość kamery                    | <b>5MPX</b>                     |
| WDR                                     | <b>Tak</b>                      |
| Widoczność w nocy                       | <b>40</b>                       |
| Wbudowany mikrofon                      | <b>Tak</b>                      |
| Ogniskowa obiektywu                     | <b>2.8 mm</b>                   |
| Pobór prądu                             | <b>10</b>                       |
| Balans bieli                            | <b>Nie</b>                      |
| Temperatura pracy                       | <b>-30°C~+60°C</b>              |
| Detekcja ruchu                          | <b>Tak</b>                      |
| Zoom optyczny (PTZ)                     | <b>nie dotyczy</b>              |
| Onvif                                   | <b>Tak</b>                      |
| Klasa szczelności                       | <b>IP67</b>                     |

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wspierane protokoły sieciowe | <b>IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH</b> |
| Typ obudowy                  | <b>Tubowa</b>                                                                                                                                                   |

## Opis produktu

### Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2(2)

Model: BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2(2)

#### Specyfikacja techniczna:

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia         | BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2(2)                               |
| Linia produktowa         | BCS POINT                                              |
| NDAA                     | National Defense Authorization Act                     |
| Typ kamery               | Tuba                                                   |
| Rozdzielczość            | 5 Mpx                                                  |
| Przetwornik              | 1/2.7" CMOS                                            |
| System skanowania        | Progressive Scan                                       |
| Piksele                  | 2880(H)×1620(V)                                        |
| Obiektyw                 | Stały                                                  |
| Ogniskowa                | 2.8 mm                                                 |
| Apertura                 | F1.0                                                   |
| Focus / Iris             | Stały / Stały                                          |
| Zoom cyfrowy             | 16×                                                    |
| Kąt widzenia             | H: 112.8° V: 59.4° D: 116.3°                           |
| DORI                     | Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m |
| Czułość kamery           | 0.001Lux(F1.0,AGC), 0Lux(B/W,IR)                       |
| Stosunek S/N             | 56dB                                                   |
| Balans bieli             | Auto / manual (AWB)                                    |
| WDR                      | 130dB                                                  |
| Kompensacja tła          | BLC / HLC / WDR                                        |
| Migawka                  | Auto / manual 1~1/100000s                              |
| Kontrola wzmocnienia     | Auto / manual (AGC)                                    |
| Redukcja szumów          | 2D/3D DNR                                              |
| Rol                      | Region of Interest                                     |
| Defog                    | Digital                                                |
| Obrót obrazu             | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                          |
| Ilość strumieni          | 3                                                      |
| Rozdzielczości           | 5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1 / 640×360 / 2CIF / CIF   |
| Strumień główny          | Do 2880×1620@30fps                                     |
| Strumień drugi           | Do 1280×720@30fps                                      |
| Strumień trzeci          | Do 720×576@30fps                                       |
| Bitrate                  | 128Kbps~16Mbps                                         |
| Kompresja wideo          | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG                         |
| Dzień/noc                | ICR                                                    |
| Rodzaj oświetlacza       | IR LED + WhiteLight                                    |
| Zasięg IR / WhiteLight   | 40m / 40m                                              |
| NightColor               | Tak                                                    |
| Mikrofon / Głośnik       | Tak / Tak                                              |
| Funkcja ADC              | Alarm optyczno-dźwiękowy                               |
| Wejście/wyjście audio    | 45658                                                  |
| Kompresja audio          | G.711A / G.711U                                        |
| Wejście/wyjście alarmowe | 45658                                                  |
| Przechowywanie           | NAS (NFS)                                              |

---

Gniazdo karty pamięci  
Obsługa  
Detekcja ruchu / Maski prywatności  
Sieć  
Zgodność  
Protokoły  
Bezpieczeństwo  
Zasilanie  
Pobór mocy  
Kolor obudowy  
Klasa szczelności  
Zabezpieczenie przepięciowe  
Warunki pracy  
Wymiary / Waga  
AI - funkcje  
AI - ochrona perymetryczna  
AI - rozpoznawanie obiektów  
AI - liczenie osób

microSD do 512GB  
Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App  
45751  
RJ-45 10/100Mbps  
ONVIF (S/G/T)  
IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP(S), RTSP, SNMP, itp.  
Hasła, HTTPS, TLS 1.2, itp.  
12VDC / PoE (802.3af)  
max 10W  
Biały  
IP67  
4kV  
-30°C~+60°C, max 95% RH  
269×96×82mm / 0.97kg  
Inteligentna analiza obrazu  
Wtargnięcie / Przekroczenie linii  
Osoba / pojazd – redukcja fałszywych alarmów  
Przekroczenie linii, wejścia/wyjścia