

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-tip26fcl3-ai1-p-135621.html>

Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP26FCL3-Ai1

Cena	785,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60761
Kod producenta	BCS-P-TIP26FCL3-Ai1
Pobór prądu	2
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Temperatura pracy	30°C~+60°C
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	111°
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody LED
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	2
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX

Opis produktu

Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP26FCL3-Ai1

Model: BCS-P-TIP26FCL3-Ai1

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-TIP26FCL3-Ai1
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3072(H)×2048(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus / Iris	Stały / Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 110.4°, V: 60.5°, D: 115.2°
DORI	Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m
Czułość kamery	0.0003Lux(F1.0,AGC)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	6M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1 / 640×360 / 2CIF / CIF
Strumień główny	Do 3072×2048@25fps
Strumień drugi	Do 1280×720@30fps
Bitrate	128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	WhiteLight
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	NightColor 2.0
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Przechowywanie	NAS (NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App
Detekcja ruchu / Maski prywatności	45751
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, TCP/IP, RTSP, HTTP(S), SNMP, RTMP, itp.
Bezpieczeństwo	Hasła, HTTPS, TLS 1.2, itp.
Zasilanie	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 2.8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67

Zabezpieczenie przepięciowe

Warunki pracy

Wymiary / Waga

AI - funkcje

AI - ochrona perymetryczna

AI - rozpoznawanie obiektów

4kV

-30°C~+60°C, max 95% RH

206×73×73mm / 0.48kg

Inteligentna analiza obrazu

Wtargnięcie / Przekroczenie linii

Rozpoznawanie ludzi – redukcja fałszywych alarmów