

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-tip28fcl3-ai1-p-135597.html>

Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP28FCL3-Ai1

Cena	1 120,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60722
Kod producenta	BCS-P-TIP28FCL3-Ai1
Kod EAN	5904890714458
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody LED
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	3
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór prądu	3
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Temperatura pracy	30°C~+60°C
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67

Audio	Tak
Kąt widzenia	111°

Opis produktu

Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP28FCL3-Ai1

Model: BCS-P-TIP28FCL3-Ai1

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-TIP28FCL3-Ai1
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 111°, V: 63°, D: 131°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.0003Lux (F1.0, AGC)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	8M / 5M / 4M / 2M / 720P / D1 / 640×360 / 2CIF / CIF
Strumień główny	do 3840×2160@20fps
Strumień drugi	do 1920×1080@30fps
Bitrate	128Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	WhiteLight
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	NightColor 2.0
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Przechowywanie	NAS (NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512GB
Obsługa	Web, CMS BCS Manager, Aplikacja mobilna
Detekcja ruchu	4 strefy
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,

Bezpieczeństwo
Rodzaj zasilania
Pobór mocy
Kolor obudowy
Klasa szczelności IP
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Warunki pracy
Wymiary
Waga
Ai - Funkcje inteligentne
Ai - Ochrona perymetryczna
Ai - Rozpoznawanie obiektów

802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Zaawansowana ochrona dostępu i transmisji danych
12VDC / PoE (802.3af)
max 3.9W
Biały
IP67
4kV
-30°C~+60°C, max 95% RH
206×73×73mm
0.48kg
Rozpoznawanie i analiza obrazu
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Rozpoznawanie ludzi dla redukcji fałszywych alarmów