

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-tip28fsr4l4-ai2-g2-p-123605.html>

Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2-G(2)

Cena	1 632,20 zł
Numer katalogowy	66495
Kod producenta	BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2-G(2)
Kod EAN	5904890714533
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30 m
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	3840X2160
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	10.5 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Kąt widzenia	112.4°
Wielkość przetwornika	1/2.7"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Audio

Tak

Opis produktu

Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2-G(2)

- Model: BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2-G(2)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840X2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 10.5 W
- Czułość przetwornika: 0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 112.4°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały