

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-ultra-bcs-u-tip35fsr3-p-133152.html>

Kamera IP BCS Ultra BCS-U-TIP35FSR3



Cena	1 549,45 zł
Numer katalogowy	53079
Kod producenta	BCS-U-TIP35FSR3
Kod EAN	5904890711921
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	104.8°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wandaloodporność	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-20°C~+55°C
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Pobór mocy	7
Kolor obudowy	Biały
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Tubowa
Widoczność w nocy	30
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	2592x1944
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Balans bieli	Tak
Seria	Ultra
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Onvif	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

Kamera IP BCS Ultra BCS-U-TIP35FSR3

Model: BCS-U-TIP35FSR3

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-U-TIP35FSR3
Linia produktowa	BCS ULTRA
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)×1944(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.1° D: 122.9°
Czułość kamery	0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 /

Strumień główny	1280×960 / 1280×720 / 640×360
Kompresja wideo	2592×1944@30fps
Dzień/noc	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Oświetlacz	IR LED
Wejście audio	30m
Wyjście audio	1
Kompresja audio	1
Wejście alarmowe	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	1
Obsługa	microSD 512GB
	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Rodzaj zasilania	PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-20°C~+55°C max 90% RH
Wymiary	75×70×195.8mm
Waga	0.66 kg