

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-ultra-bcs-u-tip38fsr3-p-133151.html>

Kamera IP BCS Ultra BCS-U-TIP38FSR3



Cena	1 884,87 zł
Numer katalogowy	53078
Kod producenta	BCS-U-TIP38FSR3
Kod EAN	5904890711914
Pobór mocy	9
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.3 mm
Wbudowany mikrofon	Nie
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-20°C~+55°C
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR)
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	101°
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa WiFi	Nie
Prędkość transmisji strumienia głównego	15 kl/s @ 4K
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Klasa odporności	IK10

Opis produktu

Kamera IP BCS Ultra BCS-U-TIP38FSR3

Model: BCS-U-TIP38FSR3

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 3.3mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-U-TIP38FSR3
Linia produktowa	BCS ULTRA
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	3.3 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 101.3° V: 54.5° D: 119.7°
Czułość kamery	0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	4

Rozdzielczości	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360
Strumień główny	3840×2160@15fps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Rodzaj zasilania	PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-20°C~+55°C max 90% RH
Wymiary	75×70×195.8mm
Waga	0.66 kg