

Dane aktualne na dzień: 29-03-2025 16:45

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-ultra-bcs-u-tip38fsr3-p-91058.html>

## Kamera IP BCS Ultra BCS-U-TIP38FSR3



Cena	<b>1 884,87 zł</b>
Numer katalogowy	<b>53078</b>
Kod producenta	<b>BCS-U-TIP38FSR3</b>
Kod EAN	<b>5904890711914</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>1/1</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>101°</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2</b>
Czułość przetwornika	<b>0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR)</b>
Pobór mocy	<b>9 W</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>3.3mm</b>
Rozdzielczość	<b>3840x2160</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>8MPX (4K)</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>

---

NDAА	<b>Nie</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>

---

## Opis produktu

### Kamera IP BCS Ultra BCS-U-TIP38FSR3

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAА
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 3.3mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
  
- Model: BCS-U-TIP38FSR3
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 3.3mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 9 W
- Czulość przetwornika: 0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 101°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- NDAА: Nie