

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-ultra-bcs-u-tip65vsr4-ai2-p-133149.html>



Kamera IP BCS Ultra BCS-U-TIP65VSR4-AI2

Cena	3 096,12 zł
Numer katalogowy	53076
Kod producenta	BCS-U-TIP65VSR4-AI2
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP BCS Ultra BCS-U-TIP65VSR4-AI2

Model: BCS-U-TIP65VSR4-AI2

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia

BCS-U-TIP65VSR4-AI2

Linia produktowa	BCS ULTRA
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)×1944(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.4~3.2
Focus	Auto / manual
Iris	Przysłona DC-Iris
Zoom optyczny	5×
Kąt widzenia	4:3 H: 30.4°~101.2° V: 22.8°~72.5° D: 38°~137.4° 16:9 H: 30.4°~101.2° V: 17°~53.3° D: 34.7°~121.6°
Czułość kamery	0.15Lux(F1.4) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360
Strumień główny	2592×1944@30fps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2, mDNS (Multicast DNS), filtrowanie IP, szyfrowanie SSL, IEEE802.1x
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af) klasa 3
Pobór mocy	max 12W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Wbudowana grzałka	Tak
Warunki pracy	-40°C~+55°C max 90% RH
Wymiary	89.3×89.3×277.6mm
Waga	1.29 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szwendanie
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów	Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy