

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-ultra-bcs-u-tip65vsr4-p-133150.html>

Kamera IP BCS Ultra BCS-U-TIP65VSR4

Cena	2 416,27 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53077
Kod producenta	BCS-U-TIP65VSR4
Kod EAN	18332424050013
WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+55°C
Klasa szczelności	IP67
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Pobór mocy	13
Kolor obudowy	Biały
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Tubowa
Widoczność w nocy	40
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość	2592x1944
Ogniskowa obiektywu	3-13.5 mm
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Strefy prywatności	Tak
Seria	Ultra
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Obsługa kart pamięci	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	31° - 91°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wandaloodporność	Tak

Opis produktu

Kamera IP BCS Ultra BCS-U-TIP65VSR4

Model: BCS-U-TIP65VSR4

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 3~13.5mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-U-TIP65VSR4
Linia produktowa	BCS ULTRA
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)×1944(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	3~13.5 mm
Apertura	F1.4~3.2
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4.5×
Kąt widzenia	4:3 H: 31°~91° V: 23°~66° D: 38°~120° 16:9 H: 31°~91° V: 17°~49° D: 35°~107°
Czułość kamery	0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB

Kompensacja tła	BLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360
Strumień główny	2592×1944@30fps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 13.2W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Wbudowana grzałka	Tak
Warunki pracy	-40°C~+55°C max 90% RH
Wymiary	80×75×237mm
Waga	1 kg