

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-view-bcs-v-eip44vsr32-p-133756.html>

Kamera IP BCS VIEW BCS-V-EIP44VSR3(2)

Cena	1 465,91 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54076
Kod producenta	BCS-V-EIP44VSR3(2)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	95° - 29°
Wielkość przetwornika	1/3"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Audio	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	30
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	2560x1440
Pobór prądu	10
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Pobór mocy	10
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

Kamera IP BCS VIEW BCS-V-EIP44VSR3(2)

Model: BCS-V-EIP44VSR3(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR 120dB
- IR 30m
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-V-EIP44VSR3(2)
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H) × 1440(V)
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Stały
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 95.9° ~ 29.2° / V: 50.6° ~ 16.4° / D: 114.7° ~ 33.3°
Czułość kamery	0.005Lux (F1.6, AGC), 0Lux (B/W, IR)
Balans bieli	Auto / manual
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Migawka	Auto / manual: 1/3 ~ 1/100000 s
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M (2560×1440), 2M (1920×1080), 720P (1280×720), VGA (640×480), 360P (640×360)
Strumień główny	2560×1440@20fps, 1920×1080@25fps, 1280×720@25fps
Strumień drugi	1280×720@25fps, 640×480@25fps, 640×360@25fps
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Zasięg oświetlacza	30 m
Przechowywanie	FTP
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max 10W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	Ø129.4 × 116.4 mm
Waga	0.6 kg