

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-view-bcs-v-tip16fsr3l32-p-133831.html>



KAMERA IP BCS View BCS-V-TIP16FSR3L3(2)

Cena	875,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54191
Kod producenta	BCS-V-TIP16FSR3L3(2)
Kod EAN	5904890712560
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	75°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

KAMERA IP BCS View BCS-V-TIP16FSR3L3(2)

Model: BCS-V-TIP16FSR3L3(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.4" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR 120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-V-TIP16FSR3L3(2)
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/2.4" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3200 (H) × 1800 (V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 105° V: 55° D: 127°
DORI	Wykrycie: 76 m Obserwacja: 30 m Rozpoznanie: 15 m Identyfikacja: 7 m
Czułość kamery	0.005 Lux (F1.6, AGC) 0 Lux (B/W, IR)
Stosunek S/N	52 dB
Balans bieli	Auto / manual
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000 s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	6M (3200×1800) / 4M (2688×1520) / 2M (1920×1080) / 720P (1280×720) / VGA (640×480) / 360P (640×360)
Strumień główny	3200×1800@20fps 2688×1520@20fps 1920×1080@20fps 1280×720@20fps
Strumień drugi	1280×720@20fps 640×480@20fps 640×360@20fps
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	30 m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max 6.5 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	170.8 × 66 × 69.1 mm
Waga	0.28 kg
Waga	0.34 kg