

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-view-bcs-v-tip58vsr6-ai22-p-123731.html>

Kamera IP BCS VIEW BCS-V-TIP58VSR6-Ai2(2)

Cena	3 499,38 zł
Numer katalogowy	66346
Kod producenta	BCS-V-TIP58VSR6-Ai2(2)
Kod EAN	5904890712737
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	0.0008Lux(F1.2, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Kąt widzenia	112.3° - 41.2°
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wandaloodporność	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	18 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	60 m
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1

Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

Kamera IP BCS VIEW BCS-V-TIP58VSR6-Ai2(2)

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia AcuSense
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR 120dB
- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Puszka montażowa BCS-V-AT w zestawie
- Model: BCS-V-TIP58VSR6-Ai2(2)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Ogniskowa obiektywu: 2.8-12 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 18 W
- Czułość przetwornika: 0.0008Lux(F1.2, AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 112.3° - 41.2°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa

