

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-8mpx-ipc-hdw2849tm-s-il-0280b-black-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137594.html>



## Kamera IP Dahua 8mpx IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B-BLACK Opakowanie zbiorcze 4szt.

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                              | <b>7 005,63 zł</b>                                                                             |
| Czas wysyłki                      | <b>24 godziny</b>                                                                              |
| Numer katalogowy                  | <b>38528K04</b>                                                                                |
| Kod producenta                    | <b>38528K04</b>                                                                                |
| Strefy prywatności                | <b>Tak</b>                                                                                     |
| Typ oświetlacza                   | <b>Diody podczerwień (IR)</b>                                                                  |
| Obsługa WiFi                      | <b>Nie</b>                                                                                     |
| Obsługa kart pamięci              | <b>Tak</b>                                                                                     |
| Wbudowany obiektyw                | <b>Tak</b>                                                                                     |
| Interfejs sieciowy                | <b>RJ45(10/100Mbps)</b>                                                                        |
| Kolor obudowy                     | <b>Czarny</b>                                                                                  |
| Klasa odporności                  | <b>Nie dotyczy</b>                                                                             |
| Rodzaj przetwornika               | <b>CMOS</b>                                                                                    |
| Czułość przetwornika              | <b>0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)<br/>0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)</b> |
| Widoczność w nocy                 | <b>30</b>                                                                                      |
| Audio                             | <b>Tak</b>                                                                                     |
| Rozdzielczość                     | <b>3840X2160</b>                                                                               |
| Kąt widzenia                      | <b>111°</b>                                                                                    |
| Mechaniczny filtr podczerwieni    | <b>Tak</b>                                                                                     |
| Materiał wykonania obudowy        | <b>Metalowa</b>                                                                                |
| Balans bieli                      | <b>Tak</b>                                                                                     |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | <b>Tak</b>                                                                                     |
| Wbudowany mikrofon                | <b>Tak</b>                                                                                     |
| Detekcja ruchu                    | <b>Tak</b>                                                                                     |
| Temperatura pracy                 | <b>-40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)</b>                                                    |
| Onvif                             | <b>Tak</b>                                                                                     |
| Max. liczba użytkowników          | <b>20.0000</b>                                                                                 |
| Jakość obrazu                     | <b>8 Mpx / 4K</b>                                                                              |
| Klasa szczelności                 | <b>IP67</b>                                                                                    |

|                                       |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość kamery                  | <b>8MPX (4K)</b>                                                                                                                                            |
| Pobór mocy                            | <b>5</b>                                                                                                                                                    |
| Wielkość przetwornika                 | <b>1/2.7"</b>                                                                                                                                               |
| Wspierane protokoły sieciowe          | <b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour</b> |
| Typ kamery                            | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>                                                                                                                                |
| Typ obudowy                           | <b>Kopułkowa</b>                                                                                                                                            |
| Ogniskowa obiektywu                   | <b>2.8 mm</b>                                                                                                                                               |
| Obiektyw                              | <b>Stały</b>                                                                                                                                                |
| Wbudowany reflektor podczerwieni      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>2</b>                                                                                                                                                    |
| Współczynnik S/N                      | <b>&gt;56 dB</b>                                                                                                                                            |

## Opis produktu

Kamera IP Dahua 8mpx IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B-BLACK Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 38528K04

## Najważniejsze cechy

- przetwornik: 1/2.7" 8MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **3840x2160 @ 20kl/s**
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **8Mpx**
- obiektyw: **2.8mm**
- **oświetlacz**: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- 1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- **wbudowany mikrofon**
- obudowa: **metalowy korpus kulki**, klasa szczelności (**IP67**)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

## Specyfikacja

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:         | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Przetwornik:      | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wielkość matrycy: | 8 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczość:    | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kąt widzenia:                             | 111 ° (dane producenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czułość:                                  | 0.002 Lux / F1.0 (kolor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):               | > 56 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfejs RS-485:                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Audio:                                    | Wbudowany mikrofon<br>Detekcja dźwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 3840 × 2160 @(1-20 fps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfejs sieciowy:                       | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protokoły sieciowe:                       | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP;<br>SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast;<br>ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WEB Server:                               | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maks. liczba użytkowników on-line:        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ONVIF:                                    | Profile S/Profile G/Profile T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wybrane funkcje:                          | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Detekcja ruchu<br>Konfigurowalne strefy prywatności<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:<br>człowiek, pojazd silnikowy<br>Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi<br>i pojazdów sabotaż wideo |
| Zasilanie:                                | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 330 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy:                               | ≤ 2.6 W @ 12 V DC<br>≤ 3.3 W @ PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:            | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Android: Darmowa aplikacja DMSS<br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Domyślny adres IP:                        | 192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Domyślny login / hasło administratora:    | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Porty dostępu przez www:                  | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:      | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:     | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Port ONVIF:                               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RTSP URL:                                 | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obudowa:                                  | Dome - Metal + Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kolor:                                    | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klasa szczelności:                        | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wandaloodporna:                           | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura pracy :                       | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga:                                     | 0.48 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wymiary:                                  | Ø 122 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |