

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-8mpx-ipc-hdw2849tm-s-il-0280b-opakowanie-zbiorcze-4szt-gratis-p-107739.html>



Kamera IP Dahua 8mpx IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt + Gratis

Numer katalogowy	37415K04
Kod producenta	37415K04
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	111°
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	5.9 W
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Widoczność w nocy	30 m
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość	3840x2160

Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua 8mpx IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt + Gratis

- przetwornik: 1/2.7" 8MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **3840x2160 (8Mpx) @ 20kl/s**
- kompresja: **H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG**
- ilość pikseli: **8Mpx**
- obiektyw: **2.8mm**
- **oświetlacz**: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- 1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- **funkcje AI: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)**
- **wbudowany mikrofon**
- obudowa: **metalowy korpus kulki**, klasa szczelności (**IP67**)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- Model: 37415K04
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.9 W
- Czułość przetwornika: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak

-
- Typ obudowy: Kopułkowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 111°
 - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak