

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-8mpx-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-black-p-94404.html>

Kamera IP Dahua 8mpx IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK

Cena	1 566,84 zł
Numer katalogowy	38527
Kod producenta	IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK
Kod EAN	6923172578648
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	3840x2160
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowany obiektyw	Tak
NDAA	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	111°
Typ obudowy	Tubowa
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Pobór mocy	5.9 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	6
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua 8mpx IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK

- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,7 cala,
 - Wyjścia max. 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s.
 - Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska szybkość transmisji.
 - Wbudowane ciepłe światło/LED na podczerwień, max. odległość oświetlenia wynosi 30 m i max. odległość ciepłego światła wynosi 30 m.
 - ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych
 - przepustowości i środowiska pamięci masowej.
 - Tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dotyczy
 - do różnych scen monitoringu.
 - Inteligentne monitorowanie: wtargnięcie, tripwire (dwie funkcje wspierają
 - klasyfikacja i dokładna detekcja pojazdu i człowieka).
 - Obsługuje max. Karta Micro SD 256G; wbudowany mikrofon.
 - Zasilacz 12 VDC/PoE, łatwy w instalacji.
 - Stopień ochrony IP67.
 - SMD Plus.
-
- Model: IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2.7"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 3840x2160
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - WDR: Tak
 - Balans bieli: Tak
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Tak
 - Max. liczba użytkowników: 6
 - Klasa szczelności: IP67
 - Pobór mocy: 5.9 W
 - Czułość przetwornika: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
 - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 111°
 - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie

