

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1230e-0280b-s5-p-77429.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1230E-0280B-S5

Cena	648,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27542
Kod producenta	IPC-HDBW1230E-0280B-S5
Kod EAN	6939554944024
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	104°
Model przetwornika2	b.d.
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE);0Lux/F2.0 (IR wł.)
Pobór mocy	4.3 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)

Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Balans bieli	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1230E-0280B-S5

- Przetwornik 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Prędkość transmisji 25kl/s @ 1920x1080
- Funkcje: DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Podgląd zdalny : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Wbudowany obiektyw 2.8mm
- Maksymalny zasięg reflektora IR 30m
- Stopień ochrony IP67
- Klasa wandaloodporności IK10
- Obsługa chmury Easy4ip
- Zasilanie DC12V, PoE
- Model: IPC-HDBW1230E-0280B-S5
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 104°
- Zasilacz w komplecie: NIE

-
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa