

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1230r-zs-2812-s5-p-127428.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S5

Cena	1 178,58 zł
Numer katalogowy	27276
Kod producenta	IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S5
Kod EAN	6923172525024
Widoczność w nocy	40
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Rozdzielczość	1920x1080
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	106°-33°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Obsługa kart pamięci	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Wyjście wideo	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany głośnik	Nie
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Seria	Lite
Pobór mocy	6
Czułość przetwornika	0.008 Lux @ F1.7
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P

Audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50dB
Wandaloodporność	Tak
Detekcja ruchu	Tak
WDR	Nie
Onvif	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Wbudowany mikrofon	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Klasa odporności	IK10
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S5

Model: IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S5

Najważniejsze cechy

- Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE
- Rozdzielczość kamery: 2MP
- Ogniskowa obiektywu: 2.8-12mm
- Zasięg oświetlacza: 40m
- Sygnał wyjściowy kamery: IP
- Klasa Szczelności: IP67
- Odporność mechaniczna: IK10
- Gwarancja: 36 miesięcy

Przeznaczenie

Kamera może służyć do obserwacji np. magazynów, parkingów, składów, sklepów, hurtowni, itp.

Specyfikacja

Parametry podstawowe
Przetwornik obrazu

Ilość efektywnych pikseli

System skanowania

Tryb Dzień/Noc

Czułość kamery color

Czułość (IR wł.)

Elektroniczna migawka

Wideo
Maksymalna rozdzielczość obrazu

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

Inne obsługiwane rozdzielczości

WDR - Szeroki zakres dynamiki

Kompensacja światła tylnego

Redukcja szumów

S/N

Balans bieli

Strefy prywatności

Kompresja wizji

Smart Codec

Strumień główny

Strumień pomocniczy

Optyka
Montaż obiektywu

Ogniskowa obiektywu

Apertura

Kąt obserwacji

Oświetlenie
Oświetlacz IR

Sieć
Interfejs sieciowy

Obsługiwane protokoły sieciowe

Przepływność wideo

Funkcje
Inne

Przechowywanie danych
Rejestracja na kartę pamięci

Rejestracja zdalna

Detekcja, obsługa alarmów
Detekcja ruchu

Detekcja sabotażu obrazu

Parametry elektryczne
Zasilanie PoE

Zasilanie DC

Pobór mocy

Warunki pracy
Temperatura pracy

Konstrukcja
Regulacja położenia

Stopień ochrony obudowy

Odporność na uderzenia

Materiał

Waga

Wymiary

Typ obudowy