

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1239e1-a-il-0280b-s6-p-135121.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1239E1-A-IL-0280B-S6

Cena	670,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	59195
Kod producenta	IPC-HDBW1239E1-A-IL
Kod EAN	6939554985423
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50dB
Wandaloodporność	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Onvif	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Max. liczba użytkowników	20.0000
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór mocy	4

Widoczność w nocy	30
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Rozdzielczość	1920x1080
Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	110°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
Seria	Lite
Obsługa kart pamięci	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1239E1-A-IL-0280B-S6

Model: IPC-HDBW1239E1-A-IL

Najważniejsze cechy:

- **Przetwornik obrazu 2 MP 1/2.8" CMOS** – wysoka jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu
- **Rozdzielczość maksymalna: 2 MP (1920 × 1080) przy 25/30 kl./s**
- **Kompresja H.265** – wysoka efektywność zapisu i ultra-niski bitrate
- **Wbudowane oświetlacze IR i światło ciepłe**

Zasięg IR: do 30 m

Zasięg światła ciepłego: do 20 m

- **Funkcje obrazu:** DWDR, 3D NR, HLC, BLC, znak wodny – idealne dopasowanie do różnych scen monitoringu
- **Technologie kodowania:** ROI, Smart H.264+/H.265+ – elastyczne dopasowanie do przepustowości i przestrzeni dyskowej
- **Detekcja nieprawidłowości:**

Ruch

Sabotaż wideo

Detekcja dźwięku

Utrata połączenia sieciowego

Konflikt IP

Nieautoryzowany dostęp

- **Wbudowany mikrofon** – rejestracja dźwięku bez dodatkowych urządzeń
- **Zasilanie 12 VDC / PoE** – wygodny i elastyczny montaż
- **Odporność na warunki zewnętrzne:**
- **IP67** – wodoszczelność i pyłoszczelność
- **IK08** – odporność na uderzenia

Obsługa detekcji człowieka – precyzyjniejsze powiadomienia

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ kamery	Dome
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Rozdzielczość maksymalna	1920 (H) × 1080 (V)
Rozdzielczość efektywna	2 MP
Pamięć ROM / RAM	128 MB / 128 MB
System skanowania	Progresywny
Migawka elektroniczna	Auto / Ręczna 1/3 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.005 lux (Kolor), 0.0005 lux (B/W), 0 lux (IR włączony)
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB
Zasięg oświetlenia	IR: do 30 m, światło ciepłe: do 20 m
Sterowanie iluminatorem	Automatyczne / Ręczne
Liczba iluminatorów	3 (IR), 4 (światło ciepłe)
Regulacja kąta	Pan: 0°–355°, Tilt: 0°–65°, Obrót: 0°–355°
Wbudowany kondensator	SUPERCAP 0.07 F
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm
Maks. przysłona	F1.6
Kąt widzenia	H: 104.5°, V: 58°, D: 122°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	0.7 m
DORI	Detekcja: 42.5 m, Obserwacja: 17.0 m, Rozpoznanie: 8.5 m, Identyfikacja: 4.2 m
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Gamma
Nakładka OSD	Czas, Kanał, Lokalizacja
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja wideo, harmonogram (priorytet: ręczny > detekcja > harmonogram)
Przywracanie ustawień	Obsługa przywracania jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami	Do 20 użytkowników
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło, adres MAC, HTTPS, kontrola dostępu
Czułość na światło	Starlight
Detekcja człowieka	Obsługuje klasyfikację i dokładną detekcję ludzi
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z rejestratorem Smart NVR
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG (tylko podstrumień)
Smart Codec	Smart H.265+, Smart H.264+
Strumień wideo	2 strumień
Rozdzielczości wideo	1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Kontrola bitrate	CBR / VBR
Bitrate wideo	H.264: 32–4096 kbps, H.265: 12–4096 kbps
Tryb dzień/noc	Auto(ICR)/Kolor/B/W
BLC / HLC / WDR	Tak / Tak / DWDR
Balans bieli	Auto, naturalny, lampa, zewnętrzny, ręczny, niestandardowy
Wzmocnienie	Auto / Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	ON/OFF (4 prostokątne strefy)
Domyślny bitrate	2048 kbps (1920 × 1080)
Regiony zainteresowania (RoI)	Tak (4 strefy)
Inteligentne oświetlenie / światło dualne	Tak / Tak
Rotacja obrazu	0° / 90° / 180° / 270°
Lustrzane odbicie	Tak
Maski prywatności	4 strefy

Język interfejsu	Angielski, Hiszpański, Rosyjski
Zdarzenia alarmowe	Rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, ruch, sabotaż, dźwięk, SMD (człowiek), wyjątki bezpieczeństwa RJ-45 (10/100 Mbps)
Port sieciowy	Tak
SDK / API	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, FTP, P2P, itd.
Protokoły sieciowe	ONVIF (S/T), CGI
Zgodność	6 (łącznie pasmo: 24 Mbps)
Użytkownicy	FTP
Pamięć	IE, Chrome, Firefox
Przeglądarki	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Oprogramowanie	iOS, Android
Aplikacje mobilne	Szyfrowanie, logi, certyfikaty X.509, HTTPS, bezpieczne uruchamianie/aktualizacja
Cyberbezpieczeństwo	-40 °C do +60 °C
Temperatura pracy / przechowywania	≤95%, bez kondensacji
Wilgotność pracy / przechowywania	IP67 / IK08
Klasa szczelności / odporność mechaniczna	Metal + Plastik
Materiał obudowy	81.0 mm × Ø109.9 mm
Wymiary produktu	138 mm × 137 mm × 115 mm
Wymiary opakowania	0.33 kg / 0.48 kg
Waga netto / brutto	Sufitowy, ścienny, na słupie
Montaż	Opcjonalny
Zasilacz	W zestawie
Obiektyw	CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/UE
Certyfikaty	12 VDC (±30%) / PoE (802.3af)
Zasilanie	Podstawowy: 2.3 W (12 VDC); Max: 6.8 W (12 VDC); 7.9 W (PoE)
Pobór mocy	