

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1239e1-a-il-0280b-s6-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-110050.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1239E1-A-IL-0280B-S6 opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	2 816,60 zł
Numer katalogowy	59195K04
Kod producenta	HDBW1239E1-A-IL-0280B-S6
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór mocy	4.3 W
Widoczność w nocy	30 m
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Rozdzielczość	1920x1080
Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	110°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Model przetwornika2	b.d.

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50dB
Wandaloodporność	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1239E1-A-IL-0280B-S6 opakowanie zbiorcze 4szt.

- Model: HDBW1239E1-A-IL-0280B-S6
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 110°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa