

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1239e1-a-il-0360b-s6-p-123607.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1239E1-A-IL-0360B-S6

Cena	681,84 zł
Numer katalogowy	65758
Kod producenta	IPC-HDBW1239E1-A-IL-360B
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50dB
Wandaloodporność	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór mocy	4.3 W
Widoczność w nocy	30 m
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP; SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE; IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x; Multicast;ICMP;IGMP
Rozdzielczość	1920x1080

Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	86°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1239E1-A-IL-0360B-S6

- Model: IPC-HDBW1239E1-A-IL-360B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 86°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa