

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1430de-sw-0280b-p-96006.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1430DE-SW-0280B

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Cena | 903,46 zł |
| Numer katalogowy | 34130 |
| Kod producenta | IPC-HDBW1430DE-SW-0280B |
| Kod EAN | 6923172539984 |
| Język interfejsu WEB | polski |
| Max. liczba użytkowników | 20 |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Onvif | Tak |
| Obsługa WiFi | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8mm |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| NDAA | Nie |
| Widoczność w nocy | 30 m |
| Wyjście wideo | Nie |
| Wielkość przetwornika | 1/3" |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Nie |
| Rozdzielczość kamery | 4MPX (2K) |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | BRAK |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| WDR | Nie |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 2 szt. |
| Wandaloodporność | Tak |
| Obiektyw | Stały |
| Zasilacz w komplecie | TAK |
| Kąt widzenia | 90° |

| | |
|------------------------------|---|
| Model przetwornika2 | CMOS |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Audio | Nie |
| Wspierane protokoły sieciowe | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast;RTMP |
| Czułość przetwornika | 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) |
| Pobór mocy | 2 W |
| Klasa odporności | IK10 |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1430DE-SW-0280B

- Model: IPC-HDBW1430DE-SW-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: BRAK
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 2 W
- Czułość przetwornika: 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast;RTMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 90°
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- NDAA: Nie

