

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1431r-zs-2812-s4-p-108560.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4

Cena	1 585,48 zł
Numer katalogowy	24504
Kod producenta	IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4
Kod EAN	6939554979330
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Klasa odporności	IK10
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8mm-12mm (motozoom)
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50dB
Wandaloodporność	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór mocy	4.3 W
Widoczność w nocy	30 m
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Rozdzielczość	2688x1520
Typ obudowy	Kopułkowa

Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	104°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Motozoom
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
NDAA	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4

- Model: IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm-12mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 104°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie
- NDAA: Nie