

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1439e1-a-il-0280b-p-123611.html>

Kamera IP Dahua IPC-HDBW1439E1-A-IL-0280B

Cena	818,50 zł
Numer katalogowy	65755
Kod producenta	IPC-HDBW1439E1-A-IL
Widoczność w nocy	30 m
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	2560x1440
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Pobór mocy	5.7 W
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multimisja; ICMP; IGMP; Sieć P2P
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Kąt widzenia	95°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie

Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)
Rozdzielczość kamery	4MPX
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.9"

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDBW1439E1-A-IL-0280B

- Model: IPC-HDBW1439E1-A-IL
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.7 W
- Czułość przetwornika: 0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)
- Wspierane protokoły sieciowe: Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; Sieć P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 95°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak