

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1839e1-a-il-0280b-p-136919.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1839E1-A-IL-0280B

Cena	987,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65757
Kod producenta	IPC-HDBW1839E1-A-IL-0280B
Kod EAN	6937552411241

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1839E1-A-IL-0280B

Model: IPC-HDBW1839E1-A-IL-0280B

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu **1/2.7" 8-megapikselowy CMOS** zapewniający wysoką rozdzielczość i doskonałą jakość obrazu przy niskim oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość **8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s**, obsługa również **2688 × 1520 przy 25/30 kl./s**.
- **Kompresja H.265** – wysoki stopień kompresji i bardzo niski bitrate.
- **Wbudowane oświetlenie IR i światło ciepłe (warm light)** – zasięg IR do **30 m**, zasięg światła ciepłego do **20 m**.
- Funkcje obrazu: **obrót (Rotation mode)**, **DWDR**, **3D NR**, **HLC**, **BLC** oraz **cyfrowe znakowanie wodne (Digital Watermarking)** – idealne do różnych scen monitoringu.
- **ROI i Smart H.264+/H.265+** – elastyczne kodowanie dopasowane do różnych warunków pasma i przestrzeni dyskowej.
- **Wbudowany mikrofon** do rejestracji dźwięku.
- **Zasilanie 12 VDC lub PoE** – łatwy montaż i konfiguracja.
- **Klasa ochrony IP67 i odporność IK08** – wysoka odporność na wodę, kurz i uderzenia.
- Obsługa **detekcji osób (Human Detection)**.

Specyfikacja techniczna:

Sekcja	Specyfikacja
Rodzaj kamery	Kopułkowa (Dome)
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Rozdzielczość	8 MP (3840 × 2160)
Pamięć ROM / RAM	128 MB / 256 MB
System skanowania	Progresywny
Czułość minimalna	0.008 lux @ F1.6 (kolor, 30 IRE); 0.0008 lux @ F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym iluminatorze)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 56 dB
Czas migawki elektronicznej	Auto / Ręczny: 1/3 s – 1/100 000 s
Zasięg oświetlenia	IR do 30 m; światło ciepłe (warm light) do 20 m
Sterowanie iluminacją	Automatyczne / Ręczne
Liczba diod	3 × IR LED, 4 × warm light
Regulacja kąta	Pan: 0°-355°; Tilt: 0°-65°; Rotacja: 0°-355°

Typ obiektywu	Stałoogniskowy (Fixed-focal)
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm
Przystłona (Apertura)	F1.6
Kąt widzenia	H: 108°; V: 60°; D: 127°
Sterowanie przysłoną	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	1.4 m
Zasięg DORI (Wykrycie / Obserwacja / Rozpoznanie / Identyfikacja)	82.1 m / 32.9 m / 16.4 m / 8.2 m
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma
Nakładki OSD	Czas, kanał, lokalizacja, tekst własny
Tryb nagrywania	Ręczny / Wykrywanie ruchu / Harmonogram (priorytet: ręczny > detekcja > harmonogram)
	Obsługa przywracania jednym kliknięciem
Przywracanie ustawień	Do 20 użytkowników
Zarządzanie użytkownikami	Logowanie i hasło, kontrola MAC, HTTPS, kontrola dostępu do sieci
Tryby bezpieczeństwa	Starlight
	Obsługuje klasyfikację i dokładne wykrywanie osób
Poziom czułości przy słabym świetle	Współpraca ze Smart NVR – inteligentne wyszukiwanie i analiza zdarzeń
Detekcja osób (Human Detection)	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (strumień pomocniczy)
Inteligentne wyszukiwanie (Smart Search)	Smart H.265+, Smart H.264+
	2
Kompresja wideo	8M (3840×2160), 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Smart Codec	Główny: 3840×2160@1-20 kl./s lub 2688×1520@1-25/30 kl./s
Liczba strumieni	Dodatkowy: 704×576@1-25 kl./s / 704×480@1-30 kl./s
Rozdzielczości	VBR / CBR
	H.264: 32-8192 kbps; H.265: 12-8192 kbps
Szybkość klatek	Auto (ICR) / Kolor / B/W
	Tak / Tak / DWDR
Sterowanie przepływnością	Auto / Naturalny / Lampa uliczna / Zewnętrzny / Ręczny / Strefowy
Przepływność bitowa	Auto / Ręczna
Tryb dzień/noc	3D NR
BLC / HLC / WDR	4 obszary prostokątne
Balans bieli	Tak (4 obszary)
	Tak
Kontrola wzmocnienia	Tak
Redukcja szumów	0° / 90° / 180° / 270° (90°/270° obsługiwane przy ≤ 2688×1520)
Detekcja ruchu	Tak
ROI (Region of Interest)	4 obszary
Inteligentne oświetlenie (Smart Illumination)	Angielski, Rosyjski, Hiszpański (Europa)
Smart Dual Light	Utrata połączenia, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, ruch, sabotaż, dźwięk, SMD (ludzie), zdarzenia bezpieczeństwa
Obrót obrazu	RJ-45 (10/100 Base-T)
	Tak
Odbicie lustrzane (Mirror)	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P, Auto Registration
Maski prywatności	ONVIF (Profile S, T), CGI
Dostępne języki	Do 20 (łączna przepustowość 48 Mb/s)
Zdarzenia alarmowe	FTP
	IE, Chrome, Firefox
Port sieciowy	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLink Care
SDK / API	iOS, Android
Protokoły sieciowe	Digest, WSSE, blokada konta, logi bezpieczeństwa, certyfikat X.509, HTTPS, Trusted boot / execution / upgrade
	Wbudowany
Zgodność (interoperacyjność)	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
Liczba użytkowników / przepustowość	8 kHz / 16 kHz
Magazyn danych	Metal + tworzywo sztuczne
Przeglądarki	81 × Φ109.9 mm (3.19" × Φ4.33")
Oprogramowanie	138 × 137 × 115 mm (5.43" × 5.39" × 4.53")
Aplikacje mobilne	0.33 kg / 0.47 kg
Zabezpieczenia	Sufitowy, ścienny, na słupie (pionowy)
	12 V DC lub PoE (802.3af)
Mikrofon	Podstawowy: 2.5 W (12 VDC) / 3.3 W (PoE); Maks.: 7 W (12
Kompresja audio	
Częstotliwość próbkowania audio	
Materiał obudowy	
Wymiary produktu (D × Śr.)	
Wymiary opakowania (D × S × W)	
Waga netto / brutto	
Montaż	
Zasilanie	
Pobór mocy	

Zasilacz
Temperatura pracy / przechowywania
Wilgotność pracy / przechowywania
Klasa ochrony
Poziom ochrony antykorozyjnej
Certyfikaty

VDC) / 8.3 W (PoE)
Opcjonalny
-40 °C do +60 °C
≤ 95% RH, bez kondensacji
IP67; IK08
Podstawowa ochrona (Basic Protection)
CE-LVD (EN62368-1); CE-EMC (2014/30/EU)