

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1839e1-a-il-0360b-p-136923.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1839E1-A-IL-0360B

Cena	996,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65762
Kod producenta	IPC-HDBW1839E1-A-IL-0360B

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1839E1-A-IL-0360B

Model: IPC-HDBW1839E1-A-IL-0360B

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu **1/2.7" 8-megapikselowy CMOS** zapewniający wysoką rozdzielczość i doskonałą jakość obrazu przy niskim oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość **8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s**, obsługa również **2688 × 1520 przy 25/30 kl./s**.
- **Kompresja H.265** – wysoki stopień kompresji i bardzo niski bitrate.
- **Wbudowane oświetlenie IR i światło ciepłe (warm light)** – zasięg IR do **30 m**, zasięg światła ciepłego do **20 m**.
- Funkcje obrazu: **obrót (Rotation mode)**, **DWDR**, **3D NR**, **HLC**, **BLC** oraz **cyfrowe znakowanie wodne (Digital Watermarking)** – idealne do różnych scen monitoringu.
- **ROI i Smart H.264+/H.265+** – elastyczne kodowanie dopasowane do różnych warunków pasma i przestrzeni dyskowej.
- **Wbudowany mikrofon** do rejestracji dźwięku.
- **Zasilanie 12 VDC lub PoE** – łatwy montaż i konfiguracja.
- **Klasa ochrony IP67 i odporność IK08** – wysoka odporność na wodę, kurz i uderzenia.
- Obsługa **detekcji osób (Human Detection)**.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Typ kamery	Kopułkowa (Dome)
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Rozdzielczość maksymalna	8 MP (3840 × 2160)
Pamięć ROM / RAM	128 MB / 256 MB
System skanowania	Progresywny
Czas migawki elektronicznej	Auto / Ręczny: 1/3 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.008 lux @ F1.6 (Kolor, 30 IRE); 0.0008 lux @ F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym iluminatorze)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 56 dB
Zasięg oświetlenia	IR: do 30 m / światło ciepłe: do 30 m
Sterowanie iluminacją	Automatyczne / Ręczne
Liczba diod	3 × IR LED; 4 × warm light
Regulacja kąta	Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–65°; Rotacja: 0°–355°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy (Fixed-focal)
Mocowanie obiektywu	M12

Ogniskowa	3.6 mm
Maksymalna przysłona	F1.6
Kąt widzenia	H: 86°; V: 49°; D: 100°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	1.9 m (6.23 ft)
Zasięg DORI (Wykrycie / Obserwacja / Rozpoznanie / Identyfikacja)	98.7 m / 39.5 m / 19.7 m / 9.9 m
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Gamma
Nakładki OSD	Czas, kanał, lokalizacja, własny tekst
Tryb nagrywania	Ręczny, Detekcja ruchu, Harmonogram (priorytet: Ręczny > Detekcja > Harmonogram)
	Obsługa jednym kliknięciem
Przywracanie ustawień	Do 20
Zarządzanie użytkownikami	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; kontrola dostępu do sieci
Tryb bezpieczeństwa	Starlight
Poziom światłoczułość	Obsługuje klasyfikację i precyzyjne wykrywanie osób
Detekcja osób (Human Detection)	Współpraca ze Smart NVR - inteligentne wyszukiwanie, analiza i scalanie zdarzeń
Inteligentne wyszukiwanie (Smart Search)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko strumień pomocniczy)
Kompresja wideo	Smart H.265+; Smart H.264+
Smart Codec	2
Liczba strumieni	8M (3840×2160); 6M (3072×2048); 5M (3072×1728); 4M (2880×1620 / 2688×1520); 3M (2048×1536 / 2304×1296); 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF
Rozdzielczości	Główny: 3840×2160 @(1-20 fps) / 2688×1520 @(1-25/30 fps); Pomocniczy: 704×576 @(1-25 fps) / 704×480 @(1-30 fps)
Szybkość klatek	VBR / CBR
Sterowanie bitrate	H.264: 32-8192 kbps; H.265: 12-8192 kbps
Przepływność bitowa	6144 kbps (3840×2160)
Domyślny bitrate	Auto (ICR) / Kolor / B/W
Tryb dzień/noc	Tak / Tak / DWDR
BLC / HLC / WDR	Auto; Naturalny; Lampa uliczna; Zewnętrzny; Ręczny;
Balans bieli	Regionalny
Kontrola wzmocnienia	Auto / Ręczna
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	Wł./Wył. (4 obszary prostokątne)
Region zainteresowania (ROI)	Tak (4 obszary)
Inteligentne oświetlenie (Smart Illumination)	Tak
Smart Dual Light	Tak
Obrót obrazu	0° / 90° / 180° / 270° (obsługa 90°/270° dla ≤ 2688×1520)
Odbicie lustrzane (Mirror)	Tak
Maski prywatności	4 obszary
Języki interfejsu	Angielski, Rosyjski, Hiszpański (Europa)
Zdarzenia alarmowe	Utrata połączenia, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja ruchu, sabotaż, detekcja dźwięku, SMD (człowiek), wyjątki bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK / API	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P; Auto Registration
Interoperacyjność	ONVIF (Profile S & Profile T); CGI
Liczba użytkowników / przepustowość	20 (łączna przepustowość: 48 Mb/s)
Magazyn danych	FTP
Przeglądarki	IE; Chrome; Firefox
Oprogramowanie	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care
Aplikacje mobilne	iOS; Android
Zabezpieczenia	Digest; WSSE; blokada konta; logi bezpieczeństwa; certyfikat X.509; HTTPS; Trusted boot/execution/upgrade
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	≤ 95 % RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	≤ 95 % RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67; IK08
Odporność na korozję	Podstawowa ochrona (Basic Protection)
Materiał obudowy	Metal + Tworzywo sztuczne
Wymiary produktu	81.0 mm × Φ109.9 mm (3.19" × Φ4.33")

Wymiary opakowania	138 mm × 137 mm × 115 mm (5.43" × 5.39" × 4.53")
Waga netto / brutto	0.33 kg / 0.47 kg
Montaż	Sufitowy, ścienny, na słupie (pionowy)
Zasilacz	Opcjonalny
Obiektyw	W zestawie
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Częstotliwość próbkowania	8 kHz / 16 kHz
Wbudowany mikrofon	Tak
Zasilanie	12 V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Podstawowy: 2.5 W (12 VDC) / 3.3 W (PoE); Maks.: 7 W (12 VDC) / 8.3 W (PoE) (z H.265, inteligencją, DWDR i maks. jasnością iluminatora)
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/EU