

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2231r-zs-27135-s2-p-108191.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2

Cena	1 560,36 zł
Numer katalogowy	15586
Kod producenta	IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2
Kod EAN	6923172520432
Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	109° - 29°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Motozoom
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
WDR	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór mocy	8.3 W
Widoczność w nocy	30 m
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
Rozdzielczość	1920x1080
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Model przetwornika2	CMOS
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50dB
NDAA	Nie
Wandaloodporność	Tak
Detekcja ruchu	Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Onvif	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Klasa odporności	IK10
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Czułość przetwornika	0.002 Lux @ F1.5
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2

- Przetwornik 1/2.8" 2MP Starvis CMOS
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ilość klatek 25 kl/s @ 1080P (1920x1080)
- Funkcje: WDR (120dB), Dzień/Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Podgląd zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Obiektyw 2.7-13.5mm (motozoom)
- Maksymalny zasięg reflektora IR do 30m
- Czytnik kart SD do 128GB
- Stopień ochrony IP67
- Klasa odporności IK10
- Zasilanie DC12V, PoE

- Model: IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 8.3 W
- Czułość przetwornika: 0.002 Lux @ F1.5
- Wspierane protokoły sieciowe:

HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP

- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 109° - 29°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie
- NDAA: Nie