

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2231r-zs-27135-s2-p-125846.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2

Cena	1 551,36 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15586
Kod producenta	IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2
Kod EAN	6923172520432
Obiektyw	Motozoom
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
WDR	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Nie
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Pobór mocy	8
Widoczność w nocy	30
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
Rozdzielczość	1920x1080
Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	109° - 29°
Balans bieli	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Wandaloodporność	Tak
Detekcja ruchu	Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Wyjście wideo	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Seria	Lite
Klasa odporności	IK10
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Czułość przetwornika	0.002 Lux @ F1.5
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Model przetwornika2	CMOS
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2

Model: IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/2.8" 2Megapixel **progressive CMOS**
- Kompresja **H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- Ilość klatek **25 kl/s @ 1080P (1920x1080)**
- Funkcje: **WDR (120dB)**, Dzień/Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Podgląd zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Obiektyw **2.7-13.5mm (motozoom) (kąt widzenia 106° - 29°)**
- Maksymalny zasięg **reflektora IR do 30m**
- Czytnik kart **SD do 256GB**
- Stopień ochrony IP67
- Klasa odporności **IK10**
- Zasilanie DC12V, **PoE**

Przeznaczenie

Kamera jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery zarówno na suficie, jak i na ścianie. Kamera może służyć do obserwacji np. magazynów, parkingów, składów, biur, sklepów, hurtowni, szkół, przedszkoli, itp.

Specyfikacja techniczna

- **Przetwornik:** 1/2.8 " STARVIS™ CMOS
- **Wielkość matrycy:** 2 Mpx
- **System skanowania:** Progresywny
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
- **Strumień główny:** 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
- **Strumień pomocniczy:** 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
- **Obiektyw:** 2.7-13.5 mm - Motozoom
- **Kąt widzenia:** 106 ° - 29 °
- **Zasięg oświetlacza IR:** 30 m
- **Stosunek sygnał/szum (S/N):** > 50 dB
- **Obsługa kart Micro SD:** TAK do 128GB
- **Metoda kompresji obrazu:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- **Wejścia / wyjścia alarmowe:** brak
- **Audio:** brak
- **Przepływność (bitrate):** 12K - 6400 kbit/s - H.265; 32K - 10240 kbit/s - H.264
- **Prędkość transmisji strumienia głównego:** 25 kl/s @ 1920 x 1080
- **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
- **Protokoły sieciowe:**
HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
- **WEB Server:** Wbudowany, Web Viewer
- **Maks. liczba użytkowników on-line:** 20
- **Dostęp mobilny:** iOS, Android
- **ONVIF:** Tak
- **Wybrane funkcje:** 3D-DNR; WDR - 120 dB; ICR; BLC; HLC
- **Tryb dzień/noc:** (kolor/b&w/auto)
- **Konfigurowalne strefy prywatności:** TAK
- **Zasilanie:** PoE (802.3af), 12 V DC
- **Pobór mocy:** ≤ 8.3 W
- **Obudowa:** kopułkowa, Metalowa
- **Wandaloodporna:** Tak, IK10
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Temperatura pracy:** -30 ° ... 60 °
- **Wymiary:** φ122mm×88.9mm
- **Waga:** 0.4 kg