

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2241e-s-0280b-p-95537.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2241E-S-0280B

Cena	<b>989,17 zł</b>
Numer katalogowy	<b>36166</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDBW2241E-S-0280B</b>
Kod EAN	<b>6923172546760</b>
Pobór mocy	<b>5.6 W</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
NDAA	<b>Nie</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>0/0</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>

Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>106°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP</b>
Czułość przetwornika	<b>0.002 Lux/F1.6</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2241E-S-0280B

- Przetwornik 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- Wysoka jakość obrazu: 25/30 kl/s @1080P
- Funkcje: WDR, ROI, AGC, BLC, 3DNR,
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw 2.8mm
- Max zasięg reflektora IR 30m
- Obsługa kart microSD do 256GB
- Zasilanie DC12V
- Stopień ochrony IP67, IK10
- Model: IPC-HDBW2241E-S-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 5.6 W
- Czułość przetwornika: 0.002 Lux/F1.6
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 106°

- 
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Tak
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
  - NDAA: Nie