

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2449f-as-e2-il-0280b-p-133565.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B

Cena	1 844,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53704
Kod producenta	IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B
Kod EAN	6939554904141
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	92°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B

Model: IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B

Najważniejsze cechy:

- **Zaawansowany sensor obrazu:** 4 MP 1/2.9" CMOS z niską luminancją i wysoką jakością obrazu.
- **Wysoka rozdzielczość i płynność:**
 - Maks. rozdzielczość 4 MP (2688 × 1520) przy 20 fps.
 - Obsługa 2560 × 1440 przy 25/30 fps.
- **Wydajna kompresja wideo:**
 - Obsługa kodeka H.265 z wysoką kompresją i ultra-niskim bitrate.
- **Zaawansowane oświetlenie:**

- Wbudowane światło multi-core (IR i ciepłe światło).
- Maksymalny zasięg IR oraz ciepłego światła: 30 m.
- **Elastyczne kodowanie:**
- Obsługa ROI, SMART H.264+/H.265+.
- Dostosowane do różnych środowisk przepustowości i przechowywania.
- **Wszechstronne funkcje obrazu:**
- Tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC.
- Znak wodny cyfrowy dla zabezpieczenia obrazu.
- Odpowiednie do różnych scen monitoringu.
- **Inteligentne monitorowanie:**
- Wykrywanie intruzji i tripwire z klasyfikacją pojazdów i ludzi.
- **Wykrywanie anomalii:**
- Detekcja ruchu, sabotażu wideo, dźwięku, braku karty SD, pełnej karty SD, błędu karty SD, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nielegalnego dostępu, i detekcja napięcia.
- **Duża pojemność pamięci:**
- Obsługa kart Micro SD do 256 GB.
- Wbudowany mikrofon.
- **Łatwy montaż i zasilanie:**
- Zasilanie 12 VDC lub PoE.
- **Trwała i odporna konstrukcja:**
- Certyfikaty IP67 (odporność na wodę i kurz) oraz IK10 (odporność na uderzenia).
- **Funkcja SMD Plus:**
- Ulepszona detekcja zdarzeń z redukcją fałszywych alarmów.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ sensora	1/2.9" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2688 (H) × 1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
System skanowania	Progressive
Prędkość migawki elektronicznej	Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.006 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE); 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym iluminatorze)
Stosunek sygnału do szumu	□56 dB
Odległość oświetlenia	Do 30 m (IR, ciepłe światło)
Kontrola włączania/wyłączania iluminatora	Auto; Manual
Liczba iluminatorów	4 (IR + ciepłe światło)
Regulacja kąta	Pan: -30° to 30°; Tilt: 0° to 80°; Rotation: 0° to 360°
Typ obiektywu	Fixed-focal
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm; 3.6 mm
Maksymalna przysłona	F1.6
Pole widzenia	2.8 mm: H: 101°, V: 54°, D: 120°; 3.6 mm: H: 83°, V: 43°, D: 100°
Kontrola przysłony	Fixed
Minimalna odległość ostrzenia	2.8 mm: 1.1 m; 3.6 mm: 1.7 m
Obiektyw	Wykrywanie: 63.6 m (2.8 mm); 85.4 m (3.6 mm) Obserwacja: 25.4 m (2.8 mm); 34.2 m (3.6 mm) Rozpoznanie: 12.7 m (2.8 mm); 17.1 m (3.6 mm) Identyfikacja: 6.4 m (2.8 mm); 8.5 m (3.6 mm) Intrusion, tripwire (klasyfikacja ludzi i pojazdów)
IVS	SMD Plus
SMD	Współpraca z Smart NVR
Smart Search	H.265; H.264; MJPEG
Kompresja wideo	Smart H.265+; Smart H.264+
Smart Codec	2
Liczba strumieni	Do 4M (2688 × 1520)
Rozdzielczości	Main: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps)
Frame Rate	H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps
Bit Rate	Tak
Wbudowany mikrofon	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Kompresja audio	Brak karty SD; pełna karta SD; błędy sieci; nielegalny dostęp itd.
Zdarzenia alarmowe	RJ-45 (10/100 Base-T)
Port sieciowy	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP itd.
Protokół	ONVIF (Profile S, G, T)
Interoperacyjność	12 VDC/PoE (802.3af)
Zasilanie	

Zużycie energii
Temperatura pracy
Wilgotność pracy
Materiał obudowy
Wymiary produktu
Waga netto
-40 °C do +60 °C
≤95%
IP67; IK10
Metal
55.0 mm × Φ108.9 mm
0.41 kg (netto)

Podstawowe: 2.3 W; Maks.: 7.1 W (12 VDC), 8.5 W (PoE)
-40 °C to +60 °C
≤95%
Metal
55.0 mm × Φ108.9 mm
0.41 kg