

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2541r-zas-27135-black-p-93718.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-BLACK

Cena	2 072,46 zł
Numer katalogowy	37116
Kod producenta	IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-BLACK
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
NDAA	Nie
Ogniskowa obiektywu	2,7mm-13,5mm
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Rozdzielczość	2592x1944
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Nie
Wyjście wideo	Nie
Widoczność w nocy	40 m
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Tak
Obiektyw	Motozoom
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	100° - 30°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP

Czułość przetwornika	0.005 lux@F1.5(Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5(B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Pobór mocy	8.1 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-BLACK

- Model: IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-BLACK
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2,7mm-13,5mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 8.1 W
- Czułość przetwornika: 0.005 lux@F1.5(Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5(B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1

-
- Wbudowany mikrofon: Nie
 - Typ obudowy: Kopułkowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 100° - 30°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Tak
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie