

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2541r-zas-27135-s2-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-110053.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2 Opakowanie zbiorcze 4szt

Cena	8 573,42 zł
Numer katalogowy	45648K04
Kod producenta	IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2
Pobór mocy	7.4 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P
Rozdzielczość kamery	5MPX
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Obiektyw	Motozoom
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Współczynnik S/N	≥56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	0.007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE); 0.0007 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	113° - 31°
Widoczność w nocy	40 m
Wandaloodporność	Tak

Rozdzielczość	2960x1668
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2 Opakowanie zbiorcze 4szt

- Model: IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2960x1668
- Ogniskowa obiektywu: 2.7-13.5 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Współczynnik S/N: ≥56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 7.4 W
- Czułość przetwornika: 0.007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE); 0.0007 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 113° - 31°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak