

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2649e-s-il-0280b-black-p-133507.html>

Kamera IP Dahua IPC-HDBW2649E-S-IL-0280B-BLACK

Cena	1 542,00 zł
Numer katalogowy	53297
Kod producenta	IPC-HDBW2649E-S-IL-0280B-BLACK
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Max. liczba użytkowników	20.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	-40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Czarny
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30
Kąt widzenia	111°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Seria	WizSense
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)

Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Pobór mocy	5
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDBW2649E-S-IL-0280B-BLACK

Model: IPC-HDBW2649E-S-IL-0280B-BLACK

Najważniejsze cechy

- 6MP Inteligentna Kamera Sieciowa typu WizSense z Podwójnym Oświetleniem i Stałą Ogniskową
- 1/2.7" przetwornik obrazu CMOS, niski poziom luminancji i wysoka rozdzielczość obrazu
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3288×1850) przy 20 kl./s, obsługuje rozdzielczość 2688×1520 (2688 × 1520) przy 25/30 kl./s
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, ultra-niski bitrate
- Wbudowane światło ciepłe i diody IR, maksymalny zasięg IR: 30 m, maksymalny zasięg światła ciepłego: 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk z przepustowością i przestrzenią dyskową
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dostosowane do różnych scenariuszy monitoringu
- Inteligentne monitorowanie: Włamanie, linia przecinająca (obie funkcje obsługują klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje kartę Micro SD o maksymalnej pojemności 256 GB; wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE, łatwa instalacja
- Ochrona IP67
- SMD Plus

