

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841e-s-0280b-black-p-130154.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841E-S-0280B-BLACK

Numer katalogowy	38624
Kod producenta	IPC-HDBW2841E-S-0280B-BLACK
Kod EAN	6923172578662
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa kart pamięci	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kI/s @ 8MPX
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	6
Czułość przetwornika	0.009 lux@F 2.0 (Color, 30 IRE) 0.0009 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30
Kąt widzenia	106°
Rozdzielczość	3840x2160
Wandaloodporność	Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Max. liczba użytkowników	20.0000
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Czarny

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841E-S-0280B-BLACK

Model: IPC-HDBW2841E-S-0280B-BLACK

Najważniejsze cechy

- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,7 cala,
- Wyjścia max. 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s.
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska szybkość transmisji.
- Wbudowane ciepłe światło/LED na podczerwień, max. odległość oświetlenia wynosi 30 m i max. odległość ciepłego światła wynosi 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych przepustowości i środowiska pamięci masowej.
- Tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dotyczy do różnych scen monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: wtargnięcie, tripwire (dwie funkcje wspierają klasyfikacja i dokładna detekcja pojazdu i człowieka).
- Wbudowane gniazdo karty pamięci 256 G Micro SD c(brak karty w zestawie)
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Klasa szczelności IP67
- Stopień wandaloodporności IK10

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
	3072 x 2048 - 6 Mpx ,
	3072 x 1728 - 5 Mpx ,
	2880 x 1620 - 4.7 Mpx ,
	2688 x 1520 - 4 Mpx ,
	2048 x 1536 - 3 Mpx ,
	2304 x 1296 - 3 Mpx ,
	1920 x 1080 - 1080p ,

Obiektyw:	1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
Kąt widzenia:	1280 x 720 - 720p 2.8 mm
Zasięg oświetlacza IR:	106 ° (dane producenta)
Interfejs RS-485:	100 ° (nasze testy)
Gniazdo karty pamięci:	30 m
Metoda kompresji obrazu:	Nie
Wejścia / wyjścia alarmowe:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Audio:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	Nie
	Wbudowany mikrofon
	Przesył audio po sieci
	Detekcja dźwięku
	Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 8.3 Mpx
	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
	Android: Darmowa aplikacja DMSS
	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy Obsługa NAS - Network Attached Storage BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 450 mA
Pobór mocy:	≤ 6.4 W @ PoE ≤ 5.4 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	Ø 110 x 81 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski,

niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński,
węgierski, wietnamski, włoski