

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841e-s-0280b-p-130153.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841E-S-0280B

Cena	1 533,30 zł
Numer katalogowy	38623
Kod producenta	IPC-HDBW2841E-S-0280B
Kod EAN	6923172582249
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Klasa szczelności	IP67
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Pobór mocy	2
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Obrotowa
Kąt widzenia	106°
Rozdzielczość	3840x2160
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	56dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak

Seria	WizSense
Onvif	Tak
Kompresja audio	G.711a
Max. liczba użytkowników	48.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Biały
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Czułość przetwornika	0,009 luksa przy F 2,0
Rodzaj przetwornika	CMOS
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841E-S-0280B

Model: IPC-HDBW2841E-S-0280B

Najważniejsze cechy

- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,7 cala,
- Wyjścia max. 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s.
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska szybkość transmisji.
- Wbudowane ciepłe światło/LED na podczerwień, max. odległość oświetlenia wynosi 30 m i max. odległość ciepłego światła wynosi 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych przepustowości i środowiska pamięci masowej.
- Tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dotyczy do różnych scen monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: wtargnięcie, tripwire (dwie funkcje wspierają klasyfikacja i dokładna detekcja pojazdu i człowieka).
- Wbudowane gniazdo karty pamięci 256 G Micro SD c(brak karty w zestawie)
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Klasa szczelności IP67
- Stopień wandaloodporności IK10

Specyfikacja techniczna

Standard:

Przetwornik:

Wielkość matrycy:

Rozdzielczość:

TCP/IP

1/2.7 " Progressive Scan CMOS

8.3 Mpx

3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD ,

3072 x 2048 - 6 Mpx ,

3072 x 1728 - 5 Mpx ,

2880 x 1620 - 4.7 Mpx ,

2688 x 1520 - 4 Mpx ,

	2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	106 ° (dane producenta) 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	Nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	Nie
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Detekcja dźwięku Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy Obsługa NAS - Network Attached Storage BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 450 mA
Pobór mocy:	≤ 6.4 W @ PoE ≤ 5.4 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C

Waga:

0.35 kg

Wymiary:

Ø 110 x 81 mm

Obsługiwane języki:

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski,
niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński,
węgierski, wietnamski, włoski